

Slitter 600 x 3

Marca CATTANEO

Motori idraulici

Aspo svolgitore Ø 500 portata 8000 kg

Aspo avvolgitore Ø 400/500 portata 8000 kg

Giostra a 3 bracci (uno per Ø 400 due per Ø 508)

Velocità 100 m/min

Serie Lame:

prima serie

Lame

mm 10 N°10

mm 9 N°10

mm 8n°5

mm 7 n°5

Gomme

mm 20 n°3

mm 15 n°3

mm 10 n°10

mm 7 n° 10

seconda serie

110 lame

di cui

mm 10 n° 20

e da specificare (segue a breve)

da 5 6-7-8-9 mm

152 gomme

di cui

mm 20 n° 7

mm 15 n° 7

e da specificare le restanti

Tagli max 8*3.00mm

Funzionante e visibile

SLITTER 600				SLITTER 600			
SERIE PICCOLA				SERIE GRANDE			
LAME	NR.	MM.	GOMME NR. MM.	LAME	NR.	MM.	GOMME NR. MM.
	10	10	10 7		20	5	20 5
	10	9	10 8		20	6	20 6
	5	7	10 10		15	7	15 7
	5	8	3 15		15	8	10 8
			3 20		20	9	30 9
TOTALE	30		TOTALE 36		20	10	25 10
							7 15
							7 20
							10 30
ci sono inoltre 20 gomme circa nuove da ribassare da mm. 7 e 10							10 40
				TOTALE	110		TOTALE 154